

TOP LINE

Kabelbinder mit besonders hoher UV- und Witterungsbeständigkeit. Für den dauerhaften Außeneinsatz



Merkmale:

- ⇒ Hergestellt aus hochwertigem Polyamid 6.6
- ⇒ Besonders hohe UV- und Witterungsbeständigkeit
- ⇒ Geprüft gemäß EN IEC 62275:2019
- ⇒ Prüfungsmethode nach ISO 4892-2:2013
- ⇒ Prüfungsdauer 1000 Stunden UV- und Witterungstest mit Xenon-Bogenlampen
- ⇒ Zugkraftprüfung nach Testlauf bestanden mit Typ 2, entspricht 100% der ursprünglichen Haltekraft
- ⇒ Silikon- und Halogenfrei, REACH- und RoHS-konform
- ⇒ Selbstverlöschend nach Entflammbarkeitsklasse UL 94-V2
- ⇒ Haltbarkeitsdauer: mind. 7 Jahre bei mitteleuropäischen Witterungsverhältnissen
- ⇒ Temperaturbeständigkeit: -40°C bis + 85°C nach der Verarbeitung



**neko Vertriebsgesellschaft für Werkzeuge und
elektrotechnische Artikel mbH & Co.KG**

Hartkopsbever 1 • 42499 Hückeswagen

Telefon (0 21 92) 9 34 31-0 • Fax (0 21 92) 9 34 31-18
info@myneko.de • www.myneko.de

neko
Ihr Partner für eine sichere Verbindung

TOP LINE

**Kabelbinder mit besonders hoher UV- und Witterungs-
beständigkeit. Für den dauerhaften Außeneinsatz**



Produktangaben:

Artikel-Nr.	Breite mm	Länge mm	Bandstärke mm	Mindestzugkraft Newton	Bündeldurch- messer mm	Menge Beutel	Menge Karton
KBI 1-20-XUV	2,5	100	1,00	80	22	100	60.000
KBI 2-35-XUV	3,6	150	1,10	180	36	100	23.000
KBI 2-50-XUV	3,6	200	1,10	180	50	100	17.000
KBI 3-50-XUV	4,8	200	1,25	220	50	100	13.000
KBI 3-75-XUV	4,8	280	1,25	220	80	100	10.000
KBI 3-100-XUV	4,8	368	1,25	220	100	100	9.000
KBI 4-100-XUV	7,6	360	1,60	550	100	100	5.000
KBI 4-165-XUV	8,0	550	1,60	550	160	100	2.500
KBI 5-180-XUV	9,0	610	1,80	600	175	100	1.600
KBI 5-235-XUV	9,0	762	1,80	600	225	100	1.300
KBI 7-175-XUV	12,7	580	2,00	1150	170	100	1.200



neko Vertriebsgesellschaft für Werkzeuge und
elektrotechnische Artikel mbH & Co.KG

Hartkopsbever 1 • 42499 Hückeswagen

Telefon (0 21 92) 9 34 31-0 • Fax (0 21 92) 9 34 31-18
info@myneko.de • www.myneko.de

neko
Ihr Partner für eine sichere Verbindung