

TOP LINE

Isolierbänder nach VDE EN 60454-3-1



Aus hochwertiger PVC-Folie, mit alterungsbeständigem Hochleistungs-Haftklebstoff. Mit hoher Klebkraft und guter Reißfestigkeit, Flammwidrig und Selbstverlöschend.

VDE-Zulassung:	IEC 60454-3-1-6/F-PVCP/90
REACH und RoHS konform:	ja
Reißdehnung:	200,00%
Reißkraft:	25N/cm
Klebkraft:	2N/cm
Durchschlagsfestigkeit:	45kV/mm
Temperaturbeständigkeit:	-10°C bis + 90°C

Artikel-Nr.	Breite mm	Länge m	Bandstärke mm	Farbe
ISB 15 SW	15	10	0,15	schwarz
ISB 15 WS	15	10	0,15	weiß
ISB 15 GE	15	10	0,15	gelb
ISB 15 GN	15	10	0,15	grün
ISB 15 BL	15	10	0,15	blau
ISB 15 RT	15	10	0,15	rot
ISB 15 BR	15	10	0,15	braun
ISB 15 GR	15	10	0,15	grau
ISB 15 GG	15	10	0,15	grün/gelb

Verarbeitungsempfehlung:

Untergründe sollten sauber und frei von Öl, Wasser, Staub oder sonstigen Verschmutzungen sein. Die optimale Verarbeitungstemperatur liegt bei > +10°C.



neko Vertriebsgesellschaft für Werkzeuge und elektrotechnische Artikel mbH & Co.KG

Hartkopsbever 1 • 42499 Hückeswagen

Telefon (0 21 92) 9 34 31-0 • Fax (0 21 92) 9 34 31-18
info@myneko.de • www.myneko.de

neko
Ihr Partner für eine sichere Verbindung.