

Kabelbinder Solar mit Befestigungsclip



Merkmale:

- ⇒ Hergestellt aus hochwertigem Polyamid 6.6
- ⇒ UV-Witterungsbeständig
- ⇒ Material Clip: Hitzestabiles Polyamid 6.6 mit innen liegendem verzinkten Stahl
- ⇒ Mindesthaltekraft Kabelbinder: 222N
- ⇒ Mindesthaltekraft: Clip 1mm - 8N, Clip 3mm - 45N
- ⇒ Halogen- und Silikonfrei, REACH- und RoHS-konform
- ⇒ Selbstverlöschend, Entflammbarkeitsklasse: UL 94 V-2 (Kabelbinder), UL 94-HB (Clip)
- ⇒ Haltbarkeitsdauer: > 3 Jahre bei mitteleuropäischen Witterungsverhältnissen
- ⇒ Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +115°C (kurzfristig +130°C) nach der Verarbeitung
- ⇒ VE 100 Stück

Produktdetails:

Artikel-Nr.	Breite mm	Länge mm	Zugkraft Newton	Ø mm	Maße Befestigungs- Clip (LxBxH) mm	für Blech- stärke mm	Karton VE
KBBC 3-50-X	4,8	200	222	50	11,5x10,2x15,8	1-3	5.000
KBBC 3-75-X	4,8	280	222	80	11,5x10,2x15,8	1-3	4.000
KBBC 3-100-X	4,8	360	222	100	11,5x10,2x15,8	1-3	2.500

