


Stiftkabelschuhe isoliert nach DIN



Merkmale:

- Gesamtquerschnitt: 0,1 – 95 mm²
- Querschnitt 0,5 – 6 mm² nach DIN 46231 und ähnliche Ausführungen, nicht genormt*
- Material E-Cu, galvanisch verzinkt, Isolierhülse aus Polyamid (PA)
- müheloses Einstecken durch EASY ENTRY
- halogenfrei
- Temperaturbeständigkeit -60°C bis +105°C
- auf Wunsch auch in UL-konformer Ausführung (Zusatz „-UL“) lieferbar



Quer-schnitt mm ²	Artikel-Nummer	Farbe	L1 mm	L2 mm	D1 mm	B mm	Gewicht kg/100	VE Stck.
0,1-0,5	STI 0.5	gelb*	20	9	1,0	1,0	0,05	100
0,5-1	STI 1-K	rot*	19	6	1,6	1,9	0,07	100
	STI 1-N	rot	22	10	1,6	1,9	0,09	100
	STI 1-L	rot*	30	16	1,6	1,9	0,08	100
1,5-2,5	STI 2.5-K	blau*	19	6	2,3	1,9	0,08	100
	STI 2.5-N	blau	22	10	2,3	1,9	0,09	100
	STI 2.5-L	blau*	30	16	2,3	1,9	0,10	100
4-6	STI 6-N	gelb	27	11	3,6	2,7	0,19	100
10	STI 10	rot*	33	11	4,3	4,3	0,31	100
16	STI 16	blau*	38	15	5,4	5,5	0,49	100
25	STI 25	gelb*	43	15	7,5	6,9	1,68	100
35	STI 35	rot*	51	20	8,2	8,0	1,96	50
50	STI 50	blau*	59	20	9,5	9,5	2,38	50
70	STI 70	gelb*	69	23	11,2	11,0	2,92	50
95	STI 95	rot*	71	23	13,5	12,5	4,30	50