


Flachsteckhülsen vollisoliert



Merkmale:

- Gesamtquerschnitt: 0,5 – 6 mm²
- Material aus CuZn, galvanisch verzinkt, Isolierhülse aus Polyamid (PA)
- mit Cu-Innenhülse zur Isolationsunterstützung
- müheloses Einstecken durch EASY ENTRY
- halogenfrei
- Temperaturbeständigkeit -60°C bis +105°C
- auf Wunsch auch in UL-konformer Ausführung (Zusatz „-UL“) lieferbar



Querschnitt mm ²	Artikel-Nummer	Farbe	Steckbreite mm	Steckdicke mm	L1 mm	L2 mm	D1 mm	Gewicht kg/100	VE Stck.
0,5-1	FHVI 1-1	rot	2,8	0,5	20,0	8,0	1,6	0,08	100
	FHVI 1-2	rot	2,8	0,8	20,0	8,0	1,6	0,08	100
	FHVI 1-3	rot	4,8	0,5	18,0	6,0	1,6	0,10	100
	FHVI 1-4	rot	4,8	0,8	18,0	6,0	1,6	0,10	100
	FHVI 1-5	rot	6,3	0,8	21,0	7,5	1,6	0,12	100
1,5-2,5	FHVI 2.5-1	blau	2,8	0,5	20,0	8,0	2,3	0,10	100
	FHVI 2.5-2	blau	2,8	0,8	20,0	8,0	2,3	0,10	100
	FHVI 2.5-3	blau	4,8	0,5	18,0	6,0	2,3	0,10	100
	FHVI 2.5-4	blau	4,8	0,8	18,0	6,0	2,3	0,10	100
	FHVI 2.5-5	blau	6,3	0,8	21,0	7,4	2,3	0,13	100
4-6	FHVI 6-5	gelb	6,3	0,8	21,0	7,5	3,6	0,19	100