

Kabelbinder Standard Import, farbig

Merkmale:

- aus reinem Polyamid 6/6
- halogen- und silikonfrei
- selbstverlöschend
- Entflammbarkeitsklasse UL 94 V-2
- Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +85°C



Artikel-Nummer	Breite mm	Länge mm	Mindestzugfestigkeit N	Bündeldurchmesser mm	VE Stck.
weiß					
KB 1-20-WS	2,5	100	80	22	100
KB 2-35-WS	3,6	150	180	36	100
KB 3-50-WS	4,6	200	220	52	100
KB 3-100-WS	4,8	368	220	105	100
rot					
KB 1-20-RT	2,5	100	80	22	100
KB 2-35-RT	3,6	150	180	36	100
KB 3-50-RT	4,6	200	220	52	100
KB 3-100-RT	4,8	368	220	105	100
blau					
KB 1-20-BL	2,5	100	80	22	100
KB 2-35-BL	3,6	150	180	36	100
KB 3-50-BL	4,6	200	220	52	100
KB 3-100-BL	4,8	368	220	105	100
gelb					
KB 1-20-GE	2,5	100	80	22	100
KB 2-35-GE	3,6	150	180	36	100
KB 3-50-GE	4,6	200	220	52	100
KB 3-100-GE	4,8	368	220	105	100
grün					
KB 1-20-GN	2,5	100	80	22	100
KB 2-35-GN	3,6	150	180	36	100
KB 3-50-GN	4,6	200	220	52	100
KB 3-100-GN	4,8	368	220	105	100
orange					
KB 1-20-OR	2,5	100	80	22	100
KB 2-35-OR	3,6	150	180	36	100
KB 3-50-OR	4,6	200	220	52	100
KB 3-100-OR	4,8	368	220	105	100
grau					
KB 1-20-GR	2,5	100	80	22	100
KB 2-35-GR	3,6	150	180	36	100
KB 3-50-GR	4,6	200	220	52	100
KB 3-100-GR	4,8	368	220	105	100
braun					
KB 1-20-BR	2,5	100	80	22	100
KB 2-35-BR	3,6	150	180	36	100
KB 3-50-BR	4,6	200	220	52	100
KB 3-100-BR	4,8	368	220	105	100