

Klebesockel

Merkmale:


- aus reinem Polyamid 6/6
- halogen- und silikonfrei
- selbstklebend und mit mittigen Bohrlöchern
- BE 20 (-X) hat 2 seitliche Bohrlöcher, kein mittiges
- Entflammbarkeitsklasse Sockelmaterial UL 94 V-2
- Temperaturbeständigkeit: Sockel -40°C bis +85°C / Kleber -10°C bis +60°C
- Farbcode natur und schwarz



BE10



BE20



BE29-X



BE19-R

Artikel-Nummer	Breite mm	Länge mm	Höhe mm	Bohrloch mm	für KB Breite mm	Farbe	VE Stck.
BE 10	12,5	12,5	3,2	ohne	3,2	natur	100
BE 20	19,0	19,0	3,9	3,2	4,5	natur	100
BE 20-X	19,0	19,0	3,9	3,2	4,5	schwarz	100
BE 29	28,0	28,0	4,0	5,0	5,0	natur	100
BE 29-X	28,0	28,0	4,0	5,0	5,0	schwarz	100
BE 30	25,8	25,8	6,1	4,3	8,0	natur	100
mit rundem Mittelsteg und mittigem Bohrloch							
BE 19-R	18,0	18,0	4,5	5,0	4,5	natur	100
BE 26-R	26,0	26,0	5,9	5,0	5,6	natur	100