


Schraubsockel

Merkmale:

- aus reinem Polyamid 6/6
- halogen- und silikonfrei
- Entflammbarkeitsklasse Material nach UL 94 V-2
- Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +85°C
- Farbcode natur und schwarz



BS 0



BS 2



BS 3



BS 5-X

Artikel- Nummer	Breite mm	Länge mm	Höhe mm	Bohrloch mm	für KB Breite mm	Farbe	VE Stck.
BS 0	9,5	19,0	5	3,4	5,0	natur	100
BS 0-X	9,5	19,0	5	3,4	5,0	schwarz	100
BS 1	10,0	15,0	7	3,0	5,0	natur	100
BS 1-X	10,0	15,0	7	3,0	5,0	schwarz	100
BS 2	16,0	23,0	9	6,0	9,0	natur	100
BS 2-X	16,0	23,0	9	6,0	9,0	schwarz	100
mit hohem Sockel							
BS 3	13,8	23,0	17,5	5,3	9,5	natur	100
mit flachem Sockel							
BS 4	14,7	30,0	11,6	5,2	9,3	natur	100
extra stabil für große und breite Kabelbinder							
BS 5-X	19,1	44,5	15,9	6,7	12,7	schwarz	50