


Montagedübel „made in Europe“



Merkmale:

- aus reinem Polyamid 6/6
- halogen- und silikonfrei
- mit starken Lamellen stabilen Köpfen für perfekten Halt
- für Kabelbinderbreiten bis 9 mm
- Entflammbarkeitsklasse Sockelmaterial UL 94 V-2
- Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +85°C
- Farbcode schwarz, natur oder grau auf Anfrage

Artikel- Nummer	Kopfbreite mm	Kopflänge mm	Kopfhöhe mm	Länge mm	Bohrung mm	VE Stck.
MDE 8-X	14,0	11,0	6,3	36,0	6,0	100
MDE 10-X	14,0	11,0	6,3	41,3	8,0	100
mit extra hohem und robustem Schlagkopf						
MDE 10-XL	14,0	14,0	12,5	47,0	8,0	100

Montagedübel

Merkmale:

- aus reinem Polyamid 6/6
- halogen- und silikonfrei
- für Kabelbinderbreiten bis 9 mm
- Entflammbarkeitsklasse Sockelmaterial UL 94 V-2
- Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +85°C
- Farbcode schwarz



Artikel- Nummer	Kopfbreite mm	Kopflänge mm	Kopfhöhe mm	Länge mm	Bohrung mm	VE Stck.
MD 6	12,5	12,0	6,3	31,0	6,0	100
MD 8	12,7	12,5	6,3	43,8	8,0	100