

Schrumpfschläuche dünnwandig 2:1 in Boxen

Merkmale:

- aus flexiblem, strahlenvernetztem dünnwandigen Polyolefin
- flammwidrig
- hervorragende mechanischer Festigkeit
- weitestgehend chemisch resistent
- UV-, ozon- und salzwasserbeständig
- Spez. / Zulassungen gem. UL 224 VW-1
- Schrumpftemperatur +70°C
- Schrumpfverhältnis 2:1
- Temperaturbeständigkeit -55°C bis +125°C
- Durchschlagsfestigkeit 20 kV / mm
- Farbcode schwarz, farbig und grün-gelb



Artikel-Nummer	Durchmesser vor mm	Durchmesser nach mm	Wandstärke mm	Inhalt m	VE Stck.
S 1-2.4-B	2,4	1,2	0,51	11,5	1
S 1-3.2-B	3,2	1,6	0,51	11,5	1
S 1-4.8-B	4,8	2,4	0,51	9,5	1
S 1-6.4-B	6,4	3,2	0,64	7,5	1
S 1-9.5-B	9,5	4,8	0,64	6,5	1
S 1-12.7-B	12,7	6,4	0,64	6,0	1
S 1-19-B	19,0	9,5	0,76	5,0	1
S 1-25.4-B	25,4	12,7	0,89	3,3	1

Karton-Boxen mit Schrumpfschlauch-Farbe: grün/gelb

S 1-2.4-B-GG	2,4	1,2	0,51	11,5	1
S 1-3.2-B-GG	3,2	1,6	0,51	11,5	1
S 1-4.8-B-GG	4,8	2,4	0,51	9,5	1
S 1-6.4-B-GG	6,4	3,2	0,64	7,5	1
S 1-9.5-B-GG	9,5	4,8	0,64	6,5	1
S 1-12.7-B-GG	12,7	6,4	0,64	6,0	1
S 1-19-B-GG	19,0	9,5	0,76	5,0	1
S 1-25.4-B-GG	25,4	12,7	0,89	3,3	1

Karton-Boxen mit Schrumpfschlauch-Farbe: rot (RT) - blau (BL) - grün (GN) - gelb (GE) - weiß (WS)

S 1-2.4-B-XX	2,4	1,2	0,51	11,5	1
S 1-3.2-B-XX	3,2	1,6	0,51	11,5	1
S 1-4.8-B-XX	4,8	2,4	0,51	9,5	1
S 1-6.4-B-XX	6,4	3,2	0,64	7,5	1
S 1-9.5-B-XX	9,5	4,8	0,64	6,5	1
S 1-12.7-B-XX	12,7	6,4	0,64	6,0	1
S 1-19-B-XX	19,0	9,5	0,76	5,0	1
S 1-25.4-B-XX	25,4	12,7	0,89	3,3	1

Bei XX bitte die entsprechende Farbe einsetzen