

Kabelbinder Standard „made in Europe“



Merkmale:

- aus reinem Polyamid 6/6
- halogen- und silikonfrei
- selbstverlöschend
- Entflammbarkeitsklasse UL 94 V-2
- Zulassungen: DNV-GL, Bureau Veritas, Lloyds Register, IMQ, EN62275
- Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +85°C
- Farbcode natur

Artikel- Nummer	Breite mm	Länge mm	Mindestzug- festigkeit N	Bündeldurch- messer mm	VE Stck.
KBE 1-20	2,5	100	80	24	100
KBE 1-35	2,5	160	80	40	100
KBE 1-50	2,5	200	80	55	100
KBE 2-35	3,5	140	180	36	100
KBE 2-50	3,5	200	180	55	100
KBE 2-75	3,5	280	180	80	100
KBE 2-100	3,5	360	180	103	100
KBE 3-35	4,5	160	220	38	100
KBE 3-50	4,5	200	220	51	100
KBE 3-60	4,5	250	220	68	100
KBE 3-75	4,5	280	220	76	100
KBE 3-100	4,5	360	220	101	100
KBE 3-110	4,5	380	220	110	100
KBE 3-125	4,5	430	220	123	100
KBE 4-50	7,5	200	550	48	100
KBE 4-75	7,5	280	550	76	100
KBE 4-90	7,5	320	550	88	100
KBE 4-100	7,5	360	550	101	100
KBE 4-130	7,5	450	550	130	100
KBE 4-160	7,5	540	550	160	100
KBE 4-220	7,5	750	550	222	100
KBE 5-160	9,0	550	800	160	100
KBE 5-235	9,0	780	800	235	100
KBE 5-270	9,0	920	800	280	100
KBE 5-410	9,0	1330	800	409	100
KBE 7-140	12,5	500	1150	140	50
KBE 7-220	12,5	750	1150	222	50
KBE 7-300	12,5	1000	1150	300	50

Kabelbinder Standard „made in Europe“



Merkmale:

- aus reinem Polyamid 6/6
- halogen- und silikonfrei
- selbstverlöschend
- Entflammbarkeitsklasse UL 94 V-2
- Zulassungen: DNV-GL, Bureau Veritas, Lloyds Register, IMQ, EN62275
- Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +85°C
- Farbcode schwarz (UV-stabilisiert)

Artikel-Nummer	Breite mm	Länge mm	Mindestzugfestigkeit N	Bündeldurchmesser mm	VE Stck.
KBE 1-20-X	2,5	100	80	24	100
KBE 1-35-X	2,5	160	80	40	100
KBE 1-50-X	2,5	200	80	55	100
KBE 2-35-X	3,5	140	180	36	100
KBE 2-50-X	3,5	200	180	55	100
KBE 2-75-X	3,5	280	180	80	100
KBE 2-100-X	3,5	360	180	103	100
KBE 3-35-X	4,5	160	220	38	100
KBE 3-50-X	4,5	200	220	51	100
KBE 3-60-X	4,5	250	220	68	100
KBE 3-75-X	4,5	280	220	76	100
KBE 3-100-X	4,5	360	220	101	100
KBE 3-110-X	4,5	380	220	110	100
KBE 3-125-X	4,5	430	220	123	100
KBE 4-50-X	7,5	200	550	48	100
KBE 4-75-X	7,5	280	550	76	100
KBE 4-90-X	7,5	320	550	88	100
KBE 4-100-X	7,5	360	550	101	100
KBE 4-130-X	7,5	450	550	130	100
KBE 4-160-X	7,5	540	550	160	100
KBE 4-220-X	7,5	750	550	222	100
KBE 5-160-X	9,0	550	800	160	100
KBE 5-235-X	9,0	780	800	235	100
KBE 5-270-X	9,0	920	800	280	100
KBE 5-410-X	9,0	1330	800	409	100
KBE 7-140-X	12,5	500	1150	140	50
KBE 7-220-X	12,5	750	1150	222	50
KBE 7-300-X	12,5	1000	1150	300	50