

Kabelbinder Standard Import

Merkmale:

- aus reinem Polyamid 6/6
- halogen- und silikonfrei
- selbstverlöschend
- Entflammbarkeitsklasse UL 94 V-2
- Zulassungen: DNV-GL, EN62275
- Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +85°C
- Farbcode natur



Artikel-Nummer	Breite mm	Länge mm	Mindestzugfestigkeit N	Bündeldurchmesser mm	VE Stck.
KBI 1-20	2,5	100	80	22	100
KBI 1-35	2,5	165	80	43	100
KBI 1-50	2,5	203	80	55	100
KBI 1-80	2,5	300	80	80	100
KBI 1-110	2,5	400	80	116	100
KBI 2-35	3,6	150	180	36	100
KBI 2-50	3,6	200	180	50	100
KBI 2-75	3,6	290	180	80	100
KBI 2-100	3,6	368	180	105	100
KBI 3-35	4,8	160	220	39	100
KBI 3-50	4,8	200	220	52	100
KBI 3-60	4,8	250	220	68	100
KBI 3-75	4,8	280	220	77	100
KBI 3-100	4,8	368	220	105	100
KBI 3-130	4,8	450	220	131	100
KBI 3-150	4,8	500	220	147	100
KBI 3-180	4,8	610	220	181	100
KBI 3-270	4,8	914	220	278	100
KBI 4-50	7,6	203	550	52	100
KBI 4-75	7,6	280	550	74	100
KBI 4-85	7,6	300	550	80	100
KBI 4-100	7,6	360	550	103	100
KBI 4-130	8,0	450	600	128	100
KBI 4-165	8,0	550	600	160	100
KBI 5-180	9,0	610	800	177	100
KBI 5-235	9,0	762	800	227	100
KBI 5-270	9,0	914	800	275	100
KBI 5-380	9,0	1219	800	372	100
KBI 7-175	12,7	580	1140	169	100
KBI 7-225	12,7	730	1140	216	100
KBI 7-310	12,7	1030	1140	312	100

Kabelbinder Standard Import



Merkmale:

- aus reinem Polyamid 6/6
- halogen- und silikonfrei
- selbstverlöschend
- Entflammbarkeitsklasse UL 94 V-2
- Zulassungen: DNV-GL, EN62275
- Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +85°C
- Farbcode schwarz (UV-beständig)

Artikel-Nummer	Breite mm	Länge mm	Mindestzugfestigkeit N	Bündeldurchmesser mm	VE Stck.
KBI 1-20-X	2,5	100	80	22	100
KBI 1-35-X	2,5	165	80	43	100
KBI 1-50-X	2,5	203	80	55	100
KBI 1-80-X	2,5	300	80	80	100
KBI 1-110-X	2,5	400	80	116	100
KBI 2-35-X	3,6	150	180	36	100
KBI 2-50-X	3,6	200	180	50	100
KBI 2-75-X	3,6	290	180	80	100
KBI 2-100-X	3,6	368	180	105	100
KBI 3-35-X	4,8	160	220	39	100
KBI 3-50-X	4,8	200	220	52	100
KBI 3-60-X	4,8	250	220	68	100
KBI 3-75-X	4,8	280	220	77	100
KBI 3-100-X	4,8	368	220	105	100
KBI 3-130-X	4,8	450	220	131	100
KBI 3-150-X	4,8	500	220	147	100
KBI 3-180-X	4,8	610	220	181	100
KBI 3-270-X	4,8	914	220	278	100
KBI 4-50-X	7,6	203	550	52	100
KBI 4-75-X	7,6	280	550	74	100
KBI 4-85-X	7,6	300	550	80	100
KBI 4-100-X	7,6	360	550	103	100
KBI 4-130-X	8,0	450	600	128	100
KBI 4-165-X	8,0	550	600	160	100
KBI 5-180-X	9,0	610	800	177	100
KBI 5-235-X	9,0	762	800	227	100
KBI 5-270-X	9,0	914	800	275	100
KBI 5-380-X	9,0	1219	800	372	100
KBI 7-175-X	12,7	580	1140	169	100
KBI 7-225-X	12,7	730	1140	216	100
KBI 7-310-X	12,7	1030	1140	312	100