

Blechlocher-Edelstahl Spalt-System - Rund mit 3 Schneiden



- Für Edelstahl (VA), Stahlblech (ST37), Kunststoff und Aluminium bis zu 3,5 mm Stärke
- Für manuelle und hydraulische Betätigung geeignet
- Stanzabfall wird in 3 Teile gespalten, dadurch leichte Entfernung aus der Matrize gewährleistet
- Jede Position einzeln bestellbar

Technische Daten:

Vorbohren für Betätigung mit Zugschraube notwendig

- Zugschraube Ø 11,1 mm (Artikel-Nr. ZSM 11, ZSH 11), Vorbohrer Ø 11,5 mm
- Zugschraube Ø 19 mm (Artikel-Nr. ZSM 19-55, ZSM 19-75, ZSH 19),
 - a) Vorbohren Ø 11,5 mm
 - b) Vorstanzen Ø 20,4 mm

Lieferumfang:

- Komplettlocher
- Stempel, Matrize, ohne Zugschraube

| Maß mm | PG | ISO | Blechdicke max. mm | Artikel-Nr. Komplett- locher | Artikel-Nr. Stempel | Artikel-Nr. Matrize | Artikel-Nr. Zug- schraube mit Kugellager manuell | Artikel-Nr. Zug- schraube hydraulisch |
|-----------|----|-----|-----------------------|--------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 15,2 | 9 | | 2,5 | BLKS 15 | BLSS 15 | BLMS 15 | ZSM 11 | ZSH 11 |
| 16,2 | | 16 | 2,5 | BLKS 16 | BLSS 16 | BLMS 16 | ZSM 11 | ZSH 11 |
| 20,4 | 13 | 20 | 2,5 | BLKS 20 | BLSS 20 | BLMS 20 | ZSM 11 | ZSH 11 |
| 22,5 | 16 | | 2,5 | BLKS 22 | BLSS 22 | BLMS 22 | ZSM 11 | ZSH 11 |
| 25,4 | | 25 | 2,5 | BLKS 25 | BLSS 25 | BLMS 25 | ZSM 11 | ZSH 11 |
| 28,3 | 21 | | 3,5 | BLKS 28 | BLSS 28 | BLMS 28 | ZSM 19-55 | ZSH 19 |
| 30,5 | | | 3,5 | BLKS 30 | BLSS 30 | BLMS 30 | ZSM 19-55 | ZSH 19 |
| 32,5 | | 32 | 3,5 | BLKS 32 | BLSS 32 | BLMS 32 | ZSM 19-55 | ZSH 19 |
| 37,0 | 29 | | 3,5 | BLKS 37 | BLSS 37 | BLMS 37 | ZSM 19-55 | ZSH 19 |
| 40,5 | | 40 | 3,5 | BLKS 40 | BLSS 40 | BLMS 40 | ZSM 19 | ZSH 19 |
| 47,0 | 36 | | 3,5 | BLKS 47 | BLSS 47 | BLMS 47 | ZSM 19 | ZSH 19 |
| 50,5 | | 50 | 3,5 | BLKS 50 | BLSS 50 | BLMS 50 | ZSM 19 | ZSH 19 |
| 54,0 | 42 | | 3,5 | BLKS 54 | BLSS 54 | BLMS 54 | ZSM 19 | ZSH 19 |
| 60,0 | 48 | | 3,5 | BLKS 60 | BLSS 60 | BLMS 60 | ZSM 19 | ZSH 19 |
| 64,0 | | 63 | 3,5 | BLKS 64 | BLSS 64 | BLMS 64 | ZSM 19 | ZSH 19 |

Blechlocher-Edelstahl Sätze ISO Spalt-System - Rund mit 3 Schneiden

- Für Edelstahl (VA), Stahlblech (ST37), Kunststoff und Aluminium bis zu 3,5 mm Stärke
- Für manuelle und hydraulische Betätigung geeignet
- Stanzabfall wird in 3 Teile gespalten, dadurch leichte Entfernung aus der Matrize gewährleistet

Technische Daten:

Vorbohren für Betätigung mit Zugschraube notwendig

- Zugschraube Ø 11,1 mm (Artikel-Nr. ZSM 11, ZSH 11), Vorbohrer Ø 11,5 mm
- Zugschraube Ø 19 mm (Artikel-Nr. ZSM 19-55, ZSM 19-75, ZSH 19)
 - a) Vorbohren Ø 11,5 mm
 - b) Vorstanzen Ø 20,4 mm

Lieferumfang:

- Komplettlocher
- Stempel, Matrize ohne Zugschraube
- Lieferung im Kunststoffkoffer



| Artikel-Nr. Blechlocher-Satz ISO 16 - 40 | Maß mm | ISO | Blechdicke max. mm |
|------------------------------------------------|-----------|-----|-----------------------|
| SEBISO 40 | 16,2 | 16 | 2,5 |
| | 20,4 | 20 | 2,5 |
| | 25,4 | 25 | 2,5 |
| | 32,5 | 32 | 3,5 |
| | 40,5 | 40 | 3,5 |



| Artikel-Nr. Blechlocher-Satz ISO 16 - 63 | Maß mm | ISO | Blechdicke max. mm |
|------------------------------------------------|-----------|-----|-----------------------|
| SEBISO 63 | 16,2 | 16 | 2,5 |
| | 20,4 | 20 | 2,5 |
| | 25,4 | 25 | 2,5 |
| | 32,5 | 32 | 3,5 |
| | 40,5 | 40 | 3,5 |
| | 50,5 | 50 | 3,5 |
| | 64,0 | 63 | 3,5 |