

Formblechlocher - Rechteck



- Für Stahlblech (ST37), Kunststoff und Aluminium bis zu 3 mm Stärke
- Hydraulische Betätigung
- Stanzabfall mit seitlichem Auswurf
- Auf Anfrage in Ausführung VA und Sondermaße lieferbar

Lieferumfang Komplettlocher:

- Stempel, Matrize, Zugschraube, Kontermutter und Adapter für hydraulische Betätigung
- Lieferung im Kunststoffkoffer

Maß mm	Blech- dicke max. mm	Vorböhrer Ø mm	Artikel-Nr. Komplett- locher	Artikel-Nr. Stempel	Artikel-Nr. Matrize	Artikel-Nr. Zug- schraube	Artikel-Nr. Konter- mutter	Artikel-Nr. Hydraulik Adapter
17,0 x 19,0	2,0	14,0	BLR 19	BRS 19	BRM 19	ZUS 2	KTM 2	ADH 1
21,8 x 25,8	2,0	17,0	BLR 25	BRS 25	BRM 25	ZUS 3	KTM 2	ADH 2
22,0 x 30,0	2,0	17,0	BLR 30	BRS 30	BRM 30	ZUS 3	KTM 2	ADH 2
22,0 x 42,0	2,0	17,0	BLR 42	BRS 42	BRM 42	ZUS 3	KTM 2	ADH 2
25,0 x 50,0	2,0	17,0	BLR 50	BRS 50	BRM 50	ZUS 3	KTM 6	ADH 2
45,0 x 92,0	2,0	24,0	BLR 92	BRS 92	BRM 92	HYS 2	KTM 4	
46,0 x 92,0	2,0	24,0	BLR 4692	BRS 4692	BRM 4692	HYS 2	KTM 4	
68,0 x 138,0	3,0	30,0	BLR 138	BRS 138	BRM 68	HYS 3	KTM 7	