

CPT 6 | Crimpwerkzeug für unisolierte Kabelverbindungen

 **TOP-LINE**



- Pressbereich: 0,25 – 6 mm²
- Pressform: Rollpressung
- Ader- und Isolationscrimpung in einem Arbeitsgang
- Querschnittszuordnung nach Crimpprofil
- Mit Sperrvorrichtung
- Geringe Handkraft

Artikel-Nr.	Querschnitt mm ²	Länge mm	Gewicht kg	VE / Stck.
CPT 6	0,25 - 6	220	0,60	1

QZK 16 | Presswerkzeug für Quetschkabelschuhe DIN 46234, Stiftkabelschuhe



- Pressbereich: 0,5 – 16 mm²
- Pressform: Dornpressung
- Pro Querschnitt 1 Pressprofil
- Mit Sperrvorrichtung

Artikel-Nr.	Querschnitt mm ²	Länge mm	Gewicht kg	VE / Stck.
QZK 16	0,5 - 16	325	0,66	1

QZK 35 | Presswerkzeug für Quetschkabelschuhe DIN 46234, Stiftkabelschuhe



- Pressbereich: 10 – 35 mm²
- Pressform: Dornpressung
- Pro Querschnitt 1 Pressprofil
- Mit Sperrvorrichtung

Artikel-Nr.	Querschnitt mm ²	Länge mm	Gewicht kg	VE / Stck.
QZK 35	10 - 35	325	0,66	1

MPW 300 | Presswerkzeug mechanisch für auswechselbare Einsätze



- Werkzeugloser Wechsel der Presseinsätze
- Mit stufenlos einstellbaren Teleskopgriffen
- Presskopf 360° drehbar und aufklappbar
- Schmale Pressung
- Presseinsätze der Serie E2 passend

Lieferbare Presseinsätze

Rohrkabelschuhe „Standardausführung“ & Verbinder

Rohrkabelschuhe für feindrähtige Leiter

Presskabelschuhe DIN 46235 & Pressverbinder DIN

Quetsch-/Stiftkabelschuhe DIN & Verbinder DIN

ALU-Kabelschuhe & Verbinder DIN

Aderendhülsen DIN

Querschnittsbereich

6 - 300 mm²

10 - 70 mm²

6 - 300 mm²

10 - 70 mm²

10 - 300 mm²

10 - 240 mm²

Artikel-Nr.	Länge mm	Gewicht kg	VE / Stck.
MPW300	560 - 860	2,50	1