

CNC-8 | click 'n' crimp-Set "Aderendhülsen"



- Presszangenrahmen inklusive 3 Presseinsätze
- Für Aderendhülsen von 0,5 - 10 mm²
- Für Aderendhülsen, auch für ausgedünnte Leiter 16 - 35 mm²
- Für Aderendhülsen, auch für ausgedünnte Leiter 25 + 50 mm²

Artikel-Nr.	Länge mm	Gewicht kg	VE / Stck.
CNC-8	230	0,71	1

click 'n' crimp auswechselbare Presseinsätze für Presszangenrahmen



- Für isolierte Kabelverbindungen
- Pressbereich: 0,5 - 6 mm² (Rot 0,5 - 1 mm², Blau 1,5 - 2,5 mm², Gelb 4 - 6 mm²)
- Ader- und Isolationspressung in einem Arbeitsgang

Artikel-Nr.	Querschnitt mm ²	Pressung	VE / Stck.
CNC-IK	0,5 - 6	Oval	1




- Für nicht isolierte Kabelschuhe
- Pressbereich: 0,5 - 10 mm²
- Ader- und Isolationspressung in einem Arbeitsgang

Artikel-Nr.	Querschnitt mm ²	Pressung	VE / Stck.
CNC-UK	0,5 - 10	Dorn	1



- Für Aderendhülsen
- Pressbereich: 0,5 - 10 mm²

Artikel-Nr.	Querschnitt mm ²	Pressung	VE / Stck.
CNC-AH10	0,5 - 10	Trapez	1



- Für Aderendhülsen, auch für ausgedünnte Leiter geeignet
- Pressbereich: 16 - 35 mm²

Artikel-Nr.	Querschnitt mm ²	Pressung	VE / Stck.
CNC-AH35IP	16 - 35	IDENT	1



- Für Aderendhülsen, auch für ausgedünnte Leiter geeignet
- Pressbereich: 25 + 50 mm²

Artikel-Nr.	Querschnitt mm ²	Pressung	VE / Stck.
CNC-AH50IP	25 + 50	IDENT	1



- Für unisolierte Kabelverbindungen
- Pressbereich: 0,5 - 6 mm²

Artikel-Nr.	Querschnitt mm ²	Pressung	VE / Stck.
CNC-FH	0,5 - 6	Rollpressung	1

Weitere Presseinsätze auf Anfrage lieferbar.