

AHPW 30ML | Presswerkzeug akku-hydraulisch ohne Einsätze

★TOP-LINE



- Dornpressung, keine Presseinsätze erforderlich
- Zur Verarbeitung von Rohrkabelschuhen „Standard“, Rohrkabelschuhen „feindrätig“ & Quetschkabelschuhen DIN 46234 geeignet
- Sehr gut geeignet für verdichtete Leiter
- Presskopf geschlossen, drehbar und aufklappbar
- Automatischer Rücklauf nach vollendeter Pressung
- Manueller Rücklauf bei Bedarf
- Geringes Gewicht für ermüdungsfreies Arbeiten
- 10,8 V Lithium-Ionen-Akku mit hoher Kapazität und schneller Ladezeit
- Motor-Schnellstopp, garantiert hohe Arbeitssicherheit
- LED-Wartungsanzeige

Technische Daten:

- Presskraft: 30 kN
- Pressbereich:
 - Rohrkabelschuhe „Standard“: 6 - 120 mm²
 - Rohrkabelschuhe „feindrätig“: 6 - 120 mm²
 - Quetschkabelschuhe DIN 46234: 6 - 95 mm²
 - Stiftkabelschuhe DIN 46230: 6 - 95 mm²
- Akkuspannung: 10,8 V
- Akkukapazität: 2,5 Ah, Li-Ion
- Akkuladezeit: ca. 40 min.
- Umgebungstemperatur: -10°C bis + 40°C

Lieferumfang:

- Akku-Hydraulische Presszange
- 2 Akkus 10,8 V / 2,5 Ah, Li-Ion
- Ladegerät 230 V
- Kunststoffkoffer

| Artikel-Nr. | Gewicht kg | VE / Stck. |
|-------------|------------|------------|
| AHPW 30ML | 1,95 | 1 |

AHPW 60UNM | Presswerkzeug akku-hydraulisch ohne Einsätze

★TOP-LINE



- Dornpressung, keine Presseinsätze erforderlich
- Zur Verarbeitung von Rohrkabelschuhen „Standard“, Rohrkabelschuhen „feindrätig“ & Quetschkabelschuhen DIN 46234 geeignet
- Sehr gut geeignet für verdichtete Leiter
- Presskopf geschlossen, drehbar und aufklappbar
- Mit innovativen 2-stufigen Teleskopzylinder
- Automatischer Rücklauf nach vollendeter Pressung
- Manueller Rücklauf bei Bedarf
- Elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorganges
- Integrierte Druckmessung mit optischen und akustischen Signalen im Fehlerfall
- 18 V Lithium-Ionen-Akku mit hoher Kapazität und sehr schneller Ladezeit
- Akku-System Makita, alternativ Bosch
- Motor-Schnellstopp, garantiert hohe Arbeitssicherheit
- LED für Arbeitsraumbelichtung
- LED-Display zur Anzeige von Werkzeugdaten
- Datenübertragung mittels Bluetooth

Technische Daten:

- Presskraft: 30 - 60 kN
- Pressbereich:
 - Rohrkabelschuhe „Standard“: 10 - 240 mm²
 - Rohrkabelschuhe „feindrätig“: 10 - 240 mm²
 - Quetschkabelschuhe DIN 46234: 10 - 240 mm²
 - Stiftkabelschuhe DIN 46230: 10 - 95 mm²
- Akkuspannung: 18 V
- Akkukapazität: 1,5 Ah, Li-Ion
- Akkuladezeit: ca. 15 min.
- Umgebungstemperatur: -10°C bis + 40°C

Lieferumfang:

- Akku-Hydraulische Presszange
- 2 Makita-Akkus 18 V / 1,5 Ah, Li-Ion
- Schnell-Ladegerät für 18 V Li-Ion-Akkus, 230 V
- Kunststoffkoffer

| Artikel-Nr. | Gewicht kg | VE / Stck. |
|-------------------|------------|------------|
| AHPW 60UNM | 2,50 | 1 |